

### Eigenschaften

|             |                              |
|-------------|------------------------------|
| Anschluss 1 | BSP-Außengewinde zylindrisch |
| Dichtform 1 | flachdichtend                |
| Anschluss 2 | Klauenkupplung               |
| Dichtform 2 | Formdichtring aus NBR        |
| Temp. min.  | 0 °C                         |
| Temp. max.  | 95 °C                        |
| Medien      | Wasser                       |
| Werkstoff   | Press-Messing MS 58          |



### Artikel

| Bezeichnung  | G1           | Knaggenabstand (mm) | Betriebsdruck |
|--------------|--------------|---------------------|---------------|
| WSK NW 06 HR | G 1/4" -19   | 40                  | PN 50         |
| WSK NW 10 HR | G 3/8" -19   | 40                  | PN 50         |
| WSK NW 13 HR | G 1/2" -14   | 40                  | PN 50         |
| WSK NW 20 HR | G 3/4" -14   | 40                  | PN 50         |
| WSK NW 25 HR | G 1" -11     | 40                  | PN 50         |
| WSK NW 32 HR | G 1.1/4" -11 | 40                  | PN 50         |
| WSK NW 40 HR | G 1.1/2" -11 | 40                  | PN 50         |

### Ersatzteile

WSK GKOR NEU Formdichtring für Wasser-Klauenkupplung