

3 BKHL LK VZ / 3 BKHS LK VZ

3-Wege-Kugelhahn, Blockausführung

HANSA FLEX

Eigenschaften

| | |
|------------------------|---|
| Anschluss 1 - 3 | metrisches Außengewinde zylindrisch |
| Dichtform 1 - 3 | 24° Innenkonus |
| Bauform | kompakte Bauweise |
| Bohrung | L-Form |
| Schaltweg | 0°; 90° |
| Temp. min. | -10 °C |
| Temp. max. | 80 °C |
| Werkstoff | Gehäuse, Kugel und Schaltwelle aus Stahl Kugeldichtung aus POM O-Ring aus NBR |
| Oberfläche | galvanisch beschichtet |



Hinweis

Bitte die zul. Druckangaben der Verbindungselemente beachten.
Bitte die Bedienungsanleitung für Kugelhähne beachten.

Artikel

| Bezeichnung | DN* | Baureihe | für Rohr-Außen-Ø (mm) | Anschlussgewinde | Überdeckung | LW (mm) | Betriebsdruck | SW (mm) | SF* |
|-----------------|-----|----------|--------------------------|------------------|-----------------|------------|---------------|------------|-----|
| 3 BKHL 04 LK VZ | 4 | L | 6 | M 12x1,5 | negativ (offen) | 5,0 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| 3 BKHL 06 LK VZ | 6 | L | 8 | M 14x1,5 | negativ (offen) | 6,0 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| 3 BKHL 08 LK VZ | 8 | L | 10 | M 16x1,5 | negativ (offen) | 7,0 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| 3 BKHL 10 LK VZ | 10 | L | 12 | M 18x1,5 | negativ (offen) | 9,0 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| 3 BKHL 13 LK VZ | 12 | L | 15 | M 22x1,5 | negativ (offen) | 11,5 | PN 350 | 9 | 1,5 |
| 3 BKHL 16 LK VZ | 16 | L | 18 | M 26x1,5 | negativ (offen) | 14,0 | PN 350 | 12 | 1,5 |
| 3 BKHL 20 LK VZ | 19 | L | 22 | M 30x2 | negativ (offen) | 18,0 | PN 350 | 14 | 1,5 |
| 3 BKHL 25 LK VZ | 25 | L | 28 | M 36x2 | negativ (offen) | 22,0 | PN 350 | 14 | 1,5 |
| 3 BKHS 04 LK VZ | 4 | S | 8 | M 16x1,5 | negativ (offen) | 5,0 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| 3 BKHS 06 LK VZ | 6 | S | 10 | M 18x1,5 | negativ (offen) | 6,0 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| 3 BKHS 08 LK VZ | 8 | S | 12 | M 20x1,5 | negativ (offen) | 7,0 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| 3 BKHS 10 LK VZ | 10 | S | 14 | M 22x1,5 | negativ (offen) | 9,0 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| 3 BKHS 13 LK VZ | 12 | S | 16 | M 24x1,5 | negativ (offen) | 11,5 | PN 350 | 9 | 1,5 |
| 3 BKHS 16 LK VZ | 16 | S | 20 | M 30x2 | negativ (offen) | 14,0 | PN 350 | 12 | 1,5 |

DN = Nenndurchmesser, Nennweite – Baureihe: LL = Sehr Leicht L = Leicht S = Schwer – LW = Lichtweite – PN = Nenndruck PB = max. Betriebsdruck – SW = Schlüsselweite – SF = Sicherheitsfaktor

Produktvarianten

3 BKHL LK / 3 BKHS LK 3-Wege-Kugelhahn, Blockausführung, brüniert

Ersatzteile

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| BK ANSCHLAG | Anschlagscheiben für Kugelhahn |
| BK GEKR GRIFF SW | Griff (gekröpft) für Kugelhahn |