


Eigenschaften				
Anschluss 1 - 3	metrisches Außengewinde zylindrisch			
Dichtform 1 - 3	24° Innenkonus			
Bauform	kompakte Bauweise			
Bohrung	T-Form			
Schaltweg	0°; 90°			
Temp. min.	-10 °C			
Temp. max.	80 °C			
Werkstoff	Gehäuse, Kugel und Schaltwelle aus Stahl Kugeldichtung aus POM O-Ring aus NBR			
Oberfläche	brüniert			





## Hinweis

Bitte die Bedienungsanleitung für Kugelhähne beachten.

Bitte die zul. Druckangaben der Verbindungselemente beachten.

Artikel									
Bezeichnung	DN*	Baureihe	für Rohr-Außen-Ø	Anschlussgewinde	Überdeckung	LW (mm)	Betriebsdruck	SW (mm)	SF*
3 BKHL 04 TK	4	L	6	M 14x1,5	negativ (offen)	5,0	PN 400	9	1,5
3 BKHL 06 TK	6	L	8	M 14x1,5	negativ (offen)	6,0	PN 400	9	1,5
3 BKHL 08 TK	8	L	10	M 16x1,5	negativ (offen)	7,0	PN 400	9	1,5
3 BKHL 10 TK	10	L	12	M 18x1,5	negativ (offen)	9,0	PN 400	9	1,5
3 BKHL 13 TK	12	L	15	M 22x1,5	negativ (offen)	11,5	PN 350	9	1,5
3 BKHL 16 TK	16	L	18	M 26x1,5	negativ (offen)	14,0	PN 350	12	1,5

## Produktvarianten

3 BKHL TK VZ / 3 BKHS TK VZ 3-Wege-Kugelhahn, Blockausführung, galvanisch beschichtet

Ersatzteile	
BK ANSCHLAG	Anschlagscheiben für Kugelhahn
<b>BK GEKR GRIFF SW</b>	Griff (gekröpft) für Kugelhahn