
3 BKHL TK VZ / 3 BKHS TK VZ

3-Wege-Kugelhahn, Blockausführung



Eigenschaften						
Anschluss 1 - 3	metrisches Außengewinde zylindrisch					
Dichtform 1 - 3	24° Innenkonus					
Bauform	kompakte Bauweise					
Bohrung	T-Form					
Schaltweg	0°; 90°					
Temp. min.	-10 °C					
Temp. max.	80 °C					
Werkstoff	Gehäuse, Kugel und Schaltwelle aus Stahl Kugeldichtung aus POM O-Ring aus NBR					
Oberfläche	galvanisch beschichtet					





Hinweis

Bitte die zul. Druckangaben der Verbindungselemente beachten. Bitte die Bedienungsanleitung für Kugelhähne beachten.

Artikel									
Bezeichnung	DN*	Baureihe	für Rohr-Außen-Ø	Anschlussgewinde	Überdeckung	LW (mm)	Betriebsdruck	SW (mm)	SF*
3 BKHL 04 TK VZ	4	L	6	M 14x1,5	negativ (offen)	5,0	PN 400	9	1,5
3 BKHL 06 TK VZ	6	L	8	M 14x1,5	negativ (offen)	6,0	PN 400	9	1,5
3 BKHL 08 TK VZ	8	L	10	M 16x1,5	negativ (offen)	7,0	PN 400	9	1,5
3 BKHL 10 TK VZ	10	L	12	M 18x1,5	negativ (offen)	9,0	PN 400	9	1,5
3 BKHL 13 TK VZ	12	L	15	M 22x1,5	negativ (offen)	11,5	PN 350	9	1,5
3 BKHL 16 TK VZ	16	L	18	M 26x1,5	negativ (offen)	14,0	PN 350	12	1,5
3 BKHS 04 TK VZ	4	S	8	M 16x1,5	negativ (offen)	5,0	PN 400	9	1,5
3 BKHS 06 TK VZ	6	S	10	M 18x1,5	negativ (offen)	6,0	PN 400	9	1,5
3 BKHS 08 TK VZ	8	S	12	M 20x1,5	negativ (offen)	7,0	PN 400	9	1,5
3 BKHS 10 TK VZ	10	S	14	M 22x1,5	negativ (offen)	9,0	PN 400	9	1,5
3 BKHS 13 TK VZ	12	S	16	M 24x1,5	negativ (offen)	11,5	PN 350	9	1,5
3 BKHS 16 TK VZ	16	S	20	M 30x2	negativ (offen)	14,0	PN 350	12	1,5

Produktvarianten

3 BKHL TK 3-Wege-Kugelhahn, Blockausführung, brüniert