


Eigenschaften				
Anschluss 1 - 3	BSP-Innengewinde zylindrisch			
Dichtform 1 - 3	für Einschraubzapfen mit Formen A, B und ggf. Form E.			
Bohrung	L-Form			
Schaltweg	0°; 90°			
Temp. min.	-10 °C			
Temp. max.	80 °C			
Werkstoff	Gehäuse, Kugel und Schaltwelle aus Stahl Kugeldichtung aus POM O-Ring aus NBR			
Oberfläche	brüniert			





Hinweis

Bitte die Bedienungsanleitung für Kugelhähne beachten.

Bitte die zul. Druckangaben der Verbindungselemente beachten.

Artikel							
Bezeichnung	DN*	Anschlussgewinde	Überdeckung	LVV (mm)	Betriebsdruck	SW (mm)	SF*
3 BKR 04 L	4	G 1/8" -28	positiv (geschlossen)	5,0	PN 500	12	1,5
3 BKR 06 L	6	G 1/4" -19	positiv (geschlossen)	6,0	PN 500	12	1,5
3 BKR 10 L	10	G 3/8" -19	positiv (geschlossen)	9,0	PN 500	14	1,5
3 BKR 13 L	12	G 1/2" -14	positiv (geschlossen)	11,5	PN 400	14	1,5
3 BKR 20 L	19	G 3/4" -14	positiv (geschlossen)	18,0	PN 400	17	1,5
3 BKR 25 L	25	G 1" -11	positiv (geschlossen)	22,0	PN 350	17	1,5
3 BKR 32 L	31	G 1.1/4" -11	positiv (geschlossen)	22,0	PN 350	17	1,5
3 BKR 40 L	38	G 1.1/2" -11	positiv (geschlossen)	22,0	PN 63	22	1,5

DN = Nenndurchmesser, Nennweite - LW = Lichteweite - PN = Nenndruck PB = max. Betriebsdruck - SW = Schlüsselweite - SF = Sicherheitsfaktor

Ersatzteile	
BK ANSCHLAG	Anschlagscheiben für Kugelhahn
BK GEKR GRIFF SW	Griff (gekröpft) für Kugelhahn