


Eigenschafte	n			
Anschluss 1 - 3	BSP-Innengewinde zylindrisch			
Dichtform 1 - 3	Form A			
Bohrung	L-Form			
Schaltweg	0°; 90°			
Temp. Bereich	Wasser: 0 °C bis + 150 °C Luft: - 20 °C bis + 150 °C			
Werkstoff	Gehäuse aus Messing Griff aus Aluminium Kugel aus Messing, hart verchromt Kugeldichtung aus PTFE			
Oberfläche	vernickelt			





## **Bestellhinweise**

Andere Druck- und Temperaturwerte auf Anfrage.

Artikel				
Bezeichnung	DN*	Anschlussgewinde	Betriebsdruck (bar)	
3 BKR 06 ND L	6	G 1/4" -19	25,0	
3 BKR 10 ND L	10	G 3/8" -19	25,0	
3 BKR 13 ND L	12	G 1/2" -14	25,0	
3 BKR 20 ND L	19	G 3/4" -14	25,0	
3 BKR 25 ND L	25	G 1" -11	25,0	
3 BKR 32 ND L	31	G 1.1/4" -11	25,0	
3 BKR 40 ND L	38	G 1.1/2" -11	25,0	
3 BKR 50 ND L	50	G 2" -11	25,0	

DN = Nenndurchmesser, Nennweite