

# 3 BKR TK VZ

3-Wege-Kugelhahn, Blockausführung

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

<b>Anschluss 1 - 3</b>	BSP-Innengewinde zylindrisch
<b>Dichtform 1 - 3</b>	für Einschraubzapfen mit Formen A, B und ggf. Form E.
<b>Bauform</b>	kompakte Bauweise
<b>Bohrung</b>	T-Form
<b>Schaltweg</b>	0°; 90°
<b>Temp. min.</b>	-10 °C
<b>Temp. max.</b>	80 °C
<b>Werkstoff</b>	Gehäuse, Kugel und Schaltwelle aus Stahl Kugeldichtung aus POM O-Ring aus NBR
<b>Oberfläche</b>	galvanisch beschichtet



## Hinweis

Bitte die Bedienungsanleitung für Kugelhähne beachten.  
Bitte die zul. Druckangaben der Verbindungselemente beachten.

## Artikel

Bezeichnung	DN*	Anschlussgewinde	Überdeckung	LW (mm)	Betriebsdruck	SW (mm)	SF*
<b>3 BKR 04 TK VZ</b>	4	G 1/8" -28	negativ (offen)	5,0	PN 400	9	1,5
<b>3 BKR 06 TK VZ</b>	6	G 1/4" -19	negativ (offen)	6,0	PN 400	9	1,5
<b>3 BKR 10 TK VZ</b>	10	G 3/8" -19	negativ (offen)	9,0	PN 400	9	1,5
<b>3 BKR 13 TK VZ</b>	12	G 1/2" -14	negativ (offen)	11,5	PN 350	9	1,5

DN = Nenndurchmesser, Nennweite – LW = Lichtweite – PN = Nenndruck PB = max. Betriebsdruck – SW = Schlüsselweite – SF = Sicherheitsfaktor

## Produktvarianten

**3 BKR TK** 3-Wege-Kugelhahn, Blockausführung, brüniert