


# 3 SKR LK VZ

3-Wege-Kugelhahn, Schmiedeausführung

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

<b>Anschluss 1 - 3</b>	BSP-Innengewinde zylindrisch
<b>Dichtform 1 - 3</b>	für Einschraubzapfen mit Formen A, B und ggf. Form E.
<b>Bauform</b>	kompakte Bauweise
<b>Bohrung</b>	L-Form
<b>Schaltweg</b>	0°; 90°
<b>Temp. min.</b>	-10 °C
<b>Temp. max.</b>	80 °C
<b>Werkstoff</b>	Gehäuse aus Schmiedestahl Kugel und Schaltwelle aus Stahl Kugeldichtung aus POM O-Ring aus NBR
<b>Oberfläche</b>	galvanisch beschichtet



## Hinweis

Bitte die Bedienungsanleitung für Kugelhähne beachten.  
Bitte die zul. Druckangaben der Verbindungselemente beachten.

## Artikel

Bezeichnung	DN*	Anschlussgewinde	Überdeckung	LW (mm)	Betriebsdruck	SW (mm)	SF*
<b>3 SKR 20 LK VZ</b>	19	G 3/4" -14	negativ (offen)	18	PN 350	14	1,5
<b>3 SKR 25 LK VZ</b>	25	G 1" -11	negativ (offen)	22	PN 350	14	1,5

DN = Nenndurchmesser, Nennweite – PN = Nenndruck – PB = max. Betriebsdruck – LW = Lichtweite – SW = Schlüsselweite – SF = Sicherheitsfaktor

## Ersatzteile

<b>BK ANSCHLAG</b>	Anschlagscheiben für Kugelhahn
<b>BK GEKR GRIFF SW</b>	Griff (gekröpft) für Kugelhahn