


Eigenschaften				
Anschluss 1 - 3	BSP-Innengewinde zylindrisch			
Dichtform 1 - 3	für Einschraubzapfen mit Formen A, B und ggf. Form E.			
Bauform	kompakte Bauweise			
Bohrung	L-Form			
Schaltweg	0°; 90°			
Temp. min.	-10 °C			
Temp. max.	80 °C			
Werkstoff	Gehäuse aus Schmiedestahl Kugel und Schaltwelle aus Stahl Kugeldichtung aus POM O-Ring aus NBR			
Oberfläche	galvanisch beschichtet			





Hinweis

Bitte die Bedienungsanleitung für Kugelhähne beachten.

Bitte die zul. Druckangaben der Verbindungselemente beachten.

Artikel								
Bezeichnung	DN*	Anschlussgewinde	Überdeckung	LW (mm)	Betriebsdruck	SW (mm)	SF*	
3 SKR 20 LK VZ	19	G 3/4" -14	negativ (offen)	18	PN 350	14	1,5	
3 SKR 25 LK VZ	25	G 1" -11	negativ (offen)	22	PN 350	14	1,5	

DN = Nenndurchmesser, Nennweite - PN = Nenndruck PB = max. Betriebsdruck - LW = Lichteweite - SW = Schlüsselweite - SF = Sicherheitsfaktor

Ersatzteile	
BK ANSCHLAG	Anschlagscheiben für Kugelhahn
BK GEKR GRIFF SW	Griff (gekröpft) für Kugelhahn