


Eigenschaften	
Anschluss 1 - 3	BSP-Innengewinde zylindrisch
Dichtform 1 - 3	für Einschraubzapfen mit Formen A, B und ggf. Form E.
Bauart	3-Wege-Kugelhahn, Schmiedeausführung
Bohrung	T-Form
Schaltweg	0°; 90°
Temp. min.	-10 °C
Temp. max.	80 °C
Werkstoff	Gehäuse aus Schmiedestahl Kugel und Schaltwelle aus Stahl Kugeldichtung aus POM O-Ring aus NBR
Oberfläche	brüniert





## Hinweis

Bitte die Bedienungsanleitung für Kugelhähne beachten.

Bitte die zul. Druckangaben der Verbindungselemente beachten.

## **Artikel** DN\* Bezeichnung Anschlussgewinde Überdeckung LW Betriebsdruck SW SF 3 SKR 20 TK 19 G 3/4" -14 PN 350 14 1,5 negativ (offen) 20 3 SKR 25 TK 25 G 1" -11 24 PN 350 14 1,5 negativ (offen)

DN = Nenndurchmesser, Nennweite - LW = Lichteweite - PN = Nenndruck PB = max. Betriebsdruck - SW = Schlüsselweite - SF = Sicherheitsfaktor

## Produktvarianten

3 SKR TK VZ 3-Wege-Kugelhahn, Schmiedeausführung, galvanisch beschichtet

Ersatzteile	
BK ANSCHLAG	Anschlagscheiben für Kugelhahn
<b>BK GEKR GRIFF SW</b>	Griff (gekröpft) für Kugelhahn