


BK GEKR GRIFF SW

Griff (gekröpft) für Kugelhahn

HANSA**FLEX**

Eigenschaften

Bauform	gekröpft
Werkstoff	ab SW 17 Stahl bis SW 17 Zinkdruckguss
geeignet für	Blockkugelhähne



Artikel

Bezeichnung	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
BK GEKR GRIFF SW 9	8,7	107,0	36,0	9
BK GEKR GRIFF SW 12	12,0	165,0	65,0	12
BK GEKR GRIFF SW 14	12,0	165,0	65,0	14
BK GEKR GRIFF SW 17	14,0	211,0	66,0	17

ist Ersatzteil zu folgenden Produkten

4 BKHL T / 4 BKHS T	4-Wege-Kugelhahn
3 BKHL LK / 3 BKHS LK	3-Wege-Kugelhahn, Blockausführung
3 BKHL T / 3 BKHS T	3-Wege-Kugelhahn, Blockausführung
3 BKHL L / 3 BKHS L	3-Wege-Kugelhahn, Blockausführung
3 BKHL TK	3-Wege-Kugelhahn, Blockausführung
SK SF GFS	2-Wege-Kugelhahn, Schmiedeausführung
SK SF / SK SF6	2-Wege-Kugelhahn, Schmiedeausführung
3 BKR L	3-Wege-Kugelhahn, Blockausführung
3 BKR LK	3-Wege-Kugelhahn, Blockausführung
3 BKR T	3-Wege-Kugelhahn, Blockausführung
3 BKR TK	3-Wege-Kugelhahn, Blockausführung
BK GFS	2-Wege-Kugelhahn, Blockausführung
4 BKHL L / 4 BKHS L	4-Wege-Kugelhahn
BKHL / BKHS	2-Wege-Kugelhahn, Blockausführung
4 BKHL X / 4 BKHS X	4-Wege-Kugelhahn
BKN	2-Wege-Kugelhahn, Blockausführung
BKR	2-Wege-Kugelhahn, Blockausführung
3 SKR LK VZ	3-Wege-Kugelhahn, Schmiedeausführung
3 SKR TK	3-Wege-Kugelhahn, Schmiedeausführung
4 BKR L	4-Wege-Kugelhahn
4 BKR T	4-Wege-Kugelhahn
4 BKR X	4-Wege-Kugelhahn
BK SF / BK SF6	2-Wege-Kugelhahn, Blockausführung
BK SF GFS	2-Wege-Kugelhahn, Blockausführung
SK GFS	2-Wege-Kugelhahn, Schmiedeausführung