

**Eigenschaften****Bauart** schraublose Schlauchschellen**Werkstoff** rostfreier Chromnickelstahl**Beschreibung**

Die CLIC-Schlauchschelle ist ein zuverlässiges Verbindungselement für Schlauchstutzensysteme.

**Artikel**

Bezeichnung	Spannbereich (mm)	Bandbreite (mm)
<b>CLIC 11.5-12.5</b>	11,5 - 12,5	7,0
<b>CLIC 12-13</b>	12,0 - 13,0	7,0
<b>CLIC 13-14</b>	12,5 - 14,0	8,0
<b>CLIC 14-15</b>	13,5 - 15,0	8,0
<b>CLIC 15-16</b>	14,5 - 16,0	8,0
<b>CLIC 16-17</b>	15,5 - 17,0	8,0
<b>CLIC 17-18</b>	16,5 - 18,0	8,0
<b>CLIC 18-19</b>	17,5 - 19,0	8,0
<b>CLIC 19-20</b>	18,5 - 20,0	8,0
<b>CLIC 20-21</b>	19,5 - 21,0	8,0
<b>CLIC 20.5-21.5</b>	20,5 - 22,0	8,0
<b>CLIC 21.5-23</b>	21,5 - 23,0	8,0
<b>CLIC 22.5-24</b>	22,5 - 24,0	8,0
<b>CLIC 23.5-25</b>	23,5 - 25,0	8,0
<b>CLIC 25.5-27</b>	25,5 - 27,0	8,0
<b>CLIC 26.5-28</b>	26,5 - 28,0	8,0

**Zubehör****CLIC ZANGE** Zange für CLIC-Schelle