

Eigenschaften

| | |
|------------|----------------|
| Bauart | Einrohrschelle |
| Temp. min. | -40 °C |
| Temp. max. | 120 °C |
| Werkstoff | Polyamid |



Beschreibung

Für die schnelle Montage von Kabeln, Schläuchen, Öl- und Schmierleitungen. Befestigung mit Schrauben.

Artikel

| Bezeichnung | Schellengröße | Ø d1 (mm) | Rohr-Außen Ø d2 (mm) | Rohr-Außen Ø d2 | B (mm) | e1 (mm) | e2 (mm) | H (mm) | L (mm) |
|--------------|---------------|--------------|-------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|
| LBS 106 PA | 1 | 6,5 | 6,0 | - | 14,5 | 9 | 7 | 13,5 | 23 |
| LBS 106.4 PA | 1 | 6,5 | 6,4 | 1/4" | 14,5 | 9 | 7 | 13,5 | 23 |
| LBS 108 PA | 1 | 6,5 | 8,0 | - | 14,5 | 9 | 7 | 13,5 | 23 |
| LBS 208 PA | 2 | 6,5 | 8,0 | - | 14,5 | 11 | 7 | 18,5 | 27 |
| LBS 209.5 PA | 2 | 6,5 | 9,5 | 3/8" | 14,5 | 11 | 7 | 18,5 | 27 |
| LBS 210 PA | 2 | 6,5 | 10,0 | - | 14,5 | 11 | 7 | 18,5 | 27 |
| LBS 212 PA | 2 | 6,5 | 12,0 | - | 14,5 | 11 | 7 | 18,5 | 27 |
| LBS 212.7 PA | 2 | 6,5 | 12,7 | 1/2" | 14,5 | 11 | 7 | 18,5 | 27 |
| LBS 310 PA | 3 | 6,5 | 10,0 | - | 14,5 | 15 | 7 | 23,5 | 34 |
| LBS 312 PA | 3 | 6,5 | 12,0 | - | 14,5 | 15 | 7 | 23,5 | 34 |
| LBS 312.7 PA | 3 | 6,5 | 12,7 | 1/2" | 14,5 | 15 | 7 | 23,5 | 34 |
| LBS 313.5 PA | 3 | 6,5 | 13,5 | - | 14,5 | 15 | 7 | 23,5 | 34 |
| LBS 314 PA | 3 | 6,5 | 14,0 | - | 14,5 | 15 | 7 | 23,5 | 34 |
| LBS 315 PA | 3 | 6,5 | 15,0 | - | 14,5 | 15 | 7 | 23,5 | 34 |
| LBS 316 PA | 3 | 6,5 | 16,0 | 5/8" | 14,5 | 15 | 7 | 23,5 | 34 |
| LBS 414 PA | 4 | 6,5 | 14,0 | - | 14,5 | 19 | 6 | 30,5 | 40 |
| LBS 415 PA | 4 | 6,5 | 15,0 | - | 14,5 | 19 | 6 | 30,5 | 40 |
| LBS 416 PA | 4 | 6,5 | 16,0 | 5/8" | 14,5 | 19 | 6 | 30,5 | 40 |
| LBS 417.2 PA | 4 | 6,5 | 17,2 | - | 14,5 | 19 | 6 | 30,5 | 40 |
| LBS 418 PA | 4 | 6,5 | 18,0 | - | 14,5 | 19 | 6 | 30,5 | 40 |
| LBS 419 PA | 4 | 6,5 | 19,0 | 3/4" | 14,5 | 19 | 6 | 30,5 | 40 |
| LBS 420 PA | 4 | 6,5 | 20,0 | - | 14,5 | 19 | 6 | 30,5 | 40 |
| LBS 421.3 PA | 4 | 6,5 | 21,3 | - | 14,5 | 19 | 6 | 30,5 | 40 |
| LBS 422 PA | 4 | 6,5 | 22,0 | - | 14,5 | 19 | 6 | 30,5 | 40 |

Produktvarianten

LBS Leichtbau-Rohrschelle, Polypropylen