


| Eigenschaften | | | | | |
|---------------|----------------|--|--|--|--|
| Bauart | Einrohrschelle | | | | |
| Temp. min. | -40 °C | | | | |
| Temp. max. | 120 °C | | | | |
| Werkstoff | Polyamid | | | | |





Beschreibung

Für die schnelle Montage von Kabeln, Schläuchen, Öl- und Schmierleitungen. Befestigung mit Schrauben.

| Bezeichnung | Schellengröße 1 | Ø d1 (mm) | Rohr-Außen Ø d2 | Rohr-Außen Ø d2 | В | - 4 | - 0 | 11 - | |
|--------------|------------------|--------------|-----------------|----------------------|------|------|------|------|------|
| BS 106 PA | 1 | , , | | Tronii 7 taloon 2 az | ъ. | e1 | e2 | Н | L |
| BS 106 PA | 1 | | (mm) | | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
| -50 100 170 | | 6,5 | 6,0 | - | 14,5 | 9 | 7 | 13,5 | 23 |
| BS 106.4 PA | 1 | 6,5 | 6,4 | 1/4" | 14,5 | 9 | 7 | 13,5 | 23 |
| _BS 108 PA | 1 | 6,5 | 8,0 | - | 14,5 | 9 | 7 | 13,5 | 23 |
| _BS 208 PA | 2 | 6,5 | 8,0 | - | 14,5 | 11 | 7 | 18,5 | 27 |
| _BS 209.5 PA | 2 | 6,5 | 9,5 | 3/8" | 14,5 | 11 | 7 | 18,5 | 27 |
| BS 210 PA | 2 | 6,5 | 10,0 | - | 14,5 | 11 | 7 | 18,5 | 27 |
| BS 212 PA | 2 | 6,5 | 12,0 | - | 14,5 | 11 | 7 | 18,5 | 27 |
| BS 212.7 PA | 2 | 6,5 | 12,7 | 1/2" | 14,5 | 11 | 7 | 18,5 | 27 |
| BS 310 PA | 3 | 6,5 | 10,0 | - | 14,5 | 15 | 7 | 23,5 | 34 |
| BS 312 PA | 3 | 6,5 | 12,0 | - | 14,5 | 15 | 7 | 23,5 | 34 |
| BS 312.7 PA | 3 | 6,5 | 12,7 | 1/2" | 14,5 | 15 | 7 | 23,5 | 34 |
| BS 313.5 PA | 3 | 6,5 | 13,5 | - | 14,5 | 15 | 7 | 23,5 | 34 |
| BS 314 PA | 3 | 6,5 | 14,0 | - | 14,5 | 15 | 7 | 23,5 | 34 |
| BS 315 PA | 3 | 6,5 | 15,0 | - | 14,5 | 15 | 7 | 23,5 | 34 |
| BS 316 PA | 3 | 6,5 | 16,0 | 5/8" | 14,5 | 15 | 7 | 23,5 | 34 |
| BS 414 PA | 4 | 6,5 | 14,0 | - | 14,5 | 19 | 6 | 30,5 | 40 |
| BS 415 PA | 4 | 6,5 | 15,0 | - | 14,5 | 19 | 6 | 30,5 | 40 |
| BS 416 PA | 4 | 6,5 | 16,0 | 5/8" | 14,5 | 19 | 6 | 30,5 | 40 |
| BS 417.2 PA | 4 | 6,5 | 17,2 | - | 14,5 | 19 | 6 | 30,5 | 40 |
| BS 418 PA | 4 | 6,5 | 18,0 | - | 14,5 | 19 | 6 | 30,5 | 40 |
| BS 419 PA | 4 | 6,5 | 19,0 | 3/4" | 14,5 | 19 | 6 | 30,5 | 40 |
| BS 420 PA | 4 | 6,5 | 20,0 | - | 14,5 | 19 | 6 | 30,5 | 40 |
| BS 421.3 PA | 4 | 6,5 | 21,3 | - | 14,5 | 19 | 6 | 30,5 | 40 |
| BS 422 PA | 4 | 6,5 | 22,0 | - | 14,5 | 19 | 6 | 30,5 | 40 |

Produktvarianten

LBS Leichtbau-Rohrschelle, Polypropylen