

# NRS (9 mm)

## Halierungsschelle

### Eigenschaften

<b>Einsatzbereich</b>	zum Befestigen von Rohren, Schläuchen und Kabeln
<b>Bauart</b>	Halierungsschelle
<b>Bauart-Zusatz</b>	mit Gummiprofil
<b>Norm</b>	DIN 3016
<b>Werkstoff</b>	Stahl
<b>Oberfläche</b>	verzinkt



### Hinweis

Das Gummiprofil dämpft Vibrationen, Schläge und verhindert ein Verkratzen.

### Artikel

Bezeichnung	kleinster Ø (mm)	Bandbreite (mm)	Bohrung Ø (mm)
NRS 06-09	6	9,0	4,5
NRS 08-09	8	9,0	4,5
NRS 10-09	10	9,0	4,5
NRS 12-09	12	9,0	4,5
NRS 14-09	14	9,0	4,5
NRS 15-09	15	9,0	4,5
NRS 16-09	16	9,0	4,5
NRS 18-09	18	9,0	4,5
NRS 20-09	20	9,0	4,5

### Produktvarianten

<b>NRS (12 mm)</b>	Halierungsschelle, Stahl
<b>NRS W4 (12 mm)</b>	Halierungsschelle, Chromnickel-Stahl (1.4301)
<b>NRS (15 mm)</b>	Halierungsschelle, Stahl
<b>NRS W4 (15 mm)</b>	Halierungsschelle, Chromnickel-Stahl (1.4301)
<b>NRS (20 mm)</b>	Halierungsschelle, Stahl
<b>NRS W4 (20 mm)</b>	Halierungsschelle, Chromnickel-Stahl (1.4301)
<b>NRS (25 mm)</b>	Halierungsschelle, Stahl