

# NRS (25 mm)

## Halterungsschelle

### Eigenschaften

<b>Einsatzbereich</b>	zum Befestigen von Rohren, Schläuchen und Kabeln
<b>Bauart</b>	Rohrschelle
<b>Bauart-Zusatz</b>	mit Gummiprofil
<b>Norm</b>	DIN 3016
<b>Werkstoff</b>	Stahl
<b>Oberfläche</b>	verzinkt



### Hinweis

Das Gummiprofil dämpft Vibrationen, Schläge und verhindert ein Verkratzen.

### Artikel

Bezeichnung	kleinster Ø (mm)	Bandbreite (mm)	Bohrung Ø (mm)
NRS 15-25	15	25,0	10,5
NRS 22-25	22	25,0	10,5
NRS 30-25	30	25,0	10,5
NRS 38-25	38	25,0	10,5
NRS 42-25	42	25,0	10,5
NRS 45-25	45	25,0	10,5
NRS 46-25	46	25,0	10,5
NRS 50-25	50	25,0	10,5
NRS 55-25	55	25,0	10,5
NRS 60-25	60	25,0	10,5
NRS 65-25	65	25,0	10,5
NRS 67-25	67	25,0	10,5
NRS 68-25	68	25,0	10,5
NRS 70-25	70	25,0	10,5
NRS 72-25	72	25,0	10,5
NRS 74-25	74	25,0	10,5
NRS 125-25	125	25,0	10,5

### Produktvarianten

NRS (9 mm)	Halterungsschelle, Stahl
NRS (12 mm)	Halterungsschelle, Stahl
NRS W4 (12 mm)	Halterungsschelle, Chromnickel-Stahl (1.4301)
NRS (15 mm)	Halterungsschelle, Stahl
NRS W4 (15 mm)	Halterungsschelle, Chromnickel-Stahl (1.4301)
NRS (20 mm)	Halterungsschelle, Stahl
NRS W4 (20 mm)	Halterungsschelle, Chromnickel-Stahl (1.4301)