

NRS (25 mm)

Halterungsschelle

Eigenschaften

Einsatzbereich zum Befestigen von Rohren, Schläuchen und Kabeln

Bauart Rohrschelle

Bauart-Zusatz mit Gummiprofil

Norm DIN 3016

Werkstoff Stahl

Oberfläche verzinkt



Hinweis

Das Gummiprofil dämpft Vibrationen, Schläge und verhindert ein Verkratzen.

Artikel

Bezeichnung	kleinster Ø (mm)	Bandbreite (mm)	Bohrung Ø (mm)
NRS 15-25	15	25,0	10,5
NRS 22-25	22	25,0	10,5
NRS 30-25	30	25,0	10,5
NRS 38-25	38	25,0	10,5
NRS 42-25	42	25,0	10,5
NRS 45-25	45	25,0	10,5
NRS 46-25	46	25,0	10,5
NRS 50-25	50	25,0	10,5
NRS 55-25	55	25,0	10,5
NRS 60-25	60	25,0	10,5
NRS 65-25	65	25,0	10,5
NRS 67-25	67	25,0	10,5
NRS 68-25	68	25,0	10,5
NRS 70-25	70	25,0	10,5
NRS 72-25	72	25,0	10,5
NRS 74-25	74	25,0	10,5
NRS 125-25	125	25,0	10,5

Produktvarianten

NRS (9 mm)	Halterungsschelle, Stahl
NRS (12 mm)	Halterungsschelle, Stahl
NRS W4 (12 mm)	Halterungsschelle, Chromnickel-Stahl (1.4301)
NRS (15 mm)	Halterungsschelle, Stahl
NRS W4 (15 mm)	Halterungsschelle, Chromnickel-Stahl (1.4301)
NRS (20 mm)	Halterungsschelle, Stahl
NRS W4 (20 mm)	Halterungsschelle, Chromnickel-Stahl (1.4301)