

K 406-03 - K 406-20

Verschluss-Schraube

HANSA FLEX

Eigenschaften

| | |
|--------------------|--|
| Anschluss 1 | metrisches Außengewinde zylindrisch |
| Dichtform 1 | Form A |
| Bauart | Verschluss-Schrauben, mit Außensechskant |
| Norm | DIN 7604 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | galvanisch beschichtet |



Hinweis

K406-03 ist Dichtform A mit Bund.

Artikel

| Bezeichnung | i (mm) | G1 | L1 (mm) | SW (mm) | Hinweis |
|-------------|-----------|------------|------------|------------|----------------|
| K 406-03 | 9 | M 16 x 1,5 | 16,5 | 22 | Auslaufartikel |
| K 406-08 | 9 | M 12 x 1,5 | 13,0 | 17 | - |
| K 406-11 | 6 | M 10 x 1 | 10,5 | 14 | - |
| K 406-12 | 12 | M 22 x 1,5 | 19,0 | 27 | - |
| K 406-18 | 9 | M 14 x 1,5 | 13,0 | 19 | - |
| K 406-20 | 12 | M 18 x 1,5 | 19,0 | 24 | - |

SW = Schlüsselweite