

| Eigenschafte | n |
|-----------------|---|
| Anschluss 1 + 2 | metrisches Außengewinde zylindrisch |
| Dichtform 1 + 2 | Stoßausführung |
| Bauart | Verbindungsverschraubung |
| Bauform | gerade |
| Lieferumfang | mit Überwurfmutter, Schneidring, Druckring und Dichtring. |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | galvanisch beschichtet |
| | |



| Artikel | | | | | | |
|-------------|------|------|------|------|----|----|
| Bezeichnung | Ø d1 | Ø d2 | L1 | SW | S1 | S2 |
| 16.11.0= | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | | |
| K 41-07 | 10 | 10 | 74 | 22 | 22 | 22 |
| K 41-12 | 15 | 15 | 74 | 27 | 27 | 27 |
| K 41-15 | 15 | 10 | 74 | 27 | 27 | 22 |
| K 41-21 | 18 | 18 | 74 | 32 | 32 | 32 |
| K 41-23 | 15 | 18 | 74 | 32 | 32 | 27 |
| K 41-35 | 16 | 16 | 74 | 27 | 27 | 27 |

d2, d3 = für Rohraußendurchmesser - SW, S1, S2 = Schlüsselweite

| Produktvariante | Proc | luk | tvar | ian | teı |
|-----------------|------|-----|------|-----|-----|
|-----------------|------|-----|------|-----|-----|

K 410-05 - K 410-09 Verbindungs-Reduzierstutzen, Stahl