

# K 41-07 - K 41-35

## Verbindungsverschraubung

### Eigenschaften

<b>Anschluss 1 + 2</b>	metrisches Außengewinde zylindrisch
<b>Dichtform 1 + 2</b>	Stoßausführung
<b>Bauart</b>	Verbindungsverschraubung
<b>Bauform</b>	gerade
<b>Lieferumfang</b>	mit Überwurfmutter, Schneidring, Druckring und Dichtring.
<b>Werkstoff</b>	Stahl
<b>Oberfläche</b>	galvanisch beschichtet



### Artikel

Bezeichnung	Ø d1 (mm)	Ø d2 (mm)	L1 (mm)	SW (mm)	S1	S2
<b>K 41-07</b>	10	10	74	22	22	22
<b>K 41-12</b>	15	15	74	27	27	27
<b>K 41-15</b>	15	10	74	27	27	22
<b>K 41-21</b>	18	18	74	32	32	32
<b>K 41-23</b>	15	18	74	32	32	27
<b>K 41-35</b>	16	16	74	27	27	27

d2, d3 = für Rohraußendurchmesser – SW, S1, S2 = Schlüsselweite

### Produktvarianten

<b>K 410-05 - K 410-09</b>	Verbindungs-Reduzierstutzen, Stahl
----------------------------	------------------------------------