# K 41-14 - K 41-40

Reduzier-Verbindungsverschraubung

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Anschluss 1** | metrisches Außengewinde zylindrisch |
| **Dichtform 1** | Stoßausführung |
| **Anschluss 2** | metrisches Außengewinde zylindrisch |
| **Dichtform 2** | 24° Innenkonus |
| **Bauart** | Reduzierverbindungsverschraubung |
| **Bauform** | gerade |
| **Lieferumfang** | mit Überwurfmutter, Schneidring, Druckring und Dichtring. |
| **Werkstoff** | Stahl |
| **Oberfläche** | galvanisch beschichtet |



## Artikel

| Bezeichnung | d3 (mm) | Ø d2 (mm) | L1 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **K 41-14** | 15 | 10 | 59 | 27 | 19 | 17 |
| **K 41-17** | 15 | 8 | 58 | 27 | 17 | 27 |
| **K 41-19** | 15 | 6 | 58 | 27 | 14 | 27 |
| **K 41-25** | 15 | 12 | 59 | 27 | 22 | 27 |
| **K 41-37** | 16 | 6 | 58 | 27 | 14 | 27 |
| **K 41-38** | 16 | 8 | 58 | 27 | 17 | 27 |
| **K 41-39** | 16 | 10 | 59 | 27 | 19 | 27 |
| **K 41-40** | 16 | 12 | 59 | 27 | 22 | 27 |

SW, S1, S2 = Schlüsselweite – d2, d3 = für Rohraußendurchmesser

## Produktvarianten

| | |
|---|---|
| **K 420-31 - K 420-88** | Einschraub-Stutzen, Stahl |

*Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.*