

# K 41-14 - K 41-40

## Reduzier-Verbindungsverschraubung

### Eigenschaften

<b>Anschluss 1</b>	metrisches Außengewinde zylindrisch
<b>Dichtform 1</b>	Stoßausführung
<b>Anschluss 2</b>	metrisches Außengewinde zylindrisch
<b>Dichtform 2</b>	24° Innenkonus
<b>Bauart</b>	Reduzierverbindungsverschraubung
<b>Bauform</b>	gerade
<b>Lieferumfang</b>	mit Überwurfmutter, Schneidring, Druckring und Dichtring.
<b>Werkstoff</b>	Stahl
<b>Oberfläche</b>	galvanisch beschichtet



### Artikel

Bezeichnung	d3 (mm)	Ø d2 (mm)	L1 (mm)	SW (mm)	S1	S2
K 41-14	15	10	59	27	19	17
K 41-17	15	8	58	27	17	27
K 41-19	15	6	58	27	14	27
K 41-25	15	12	59	27	22	27
K 41-37	16	6	58	27	14	27
K 41-38	16	8	58	27	17	27
K 41-39	16	10	59	27	19	27
K 41-40	16	12	59	27	22	27

SW, S1, S2 = Schlüsselweite – d2, d3 = für Rohraußendurchmesser

### Produktvarianten

K 420-31 - K 420-88	Einschraub-Stutzen, Stahl
---------------------	---------------------------