

# K 410-05 - K 410-09

## Verbindungs-Reduzierstutzen

### Eigenschaften

**Anschluss 1 + 2** metrisches Außengewinde zylindrisch

**Dichtform 1 + 2** Stoßausführung

**Bauart** Verbindungsreduzierstutzen

**Bauform** gerade

**Werkstoff** Stahl

**Oberfläche** galvanisch beschichtet



### Artikel

Bezeichnung	G1	G2	i1 (mm)	i2 (mm)	L1 (mm)	SW (mm)
<b>K 410-05</b>	M 18 x 1,5	M 18 x 1,5	12	12	30	22
<b>K 410-06</b>	M 22 x 1,5	M 18 x 1,5	12	12	30	27
<b>K 410-07</b>	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	12	12	30	27
<b>K 410-08</b>	M 22 x 1,5	M 26 x 1,5	12	12	30	32
<b>K 410-09</b>	M 26 x 1,5	M 26 x 1,5	12	12	30	32

SW = Schlüsselweite

### Produktvarianten

**K 41-07 - K 41-35** Verbindungsverschraubung, mit Überwurfmutter, Schneidring, Druckring und Dichtring.

**K 42-18 - K 42-129** Einschraub-Verschraubung, mit Überwurfmutter, Schneidring, Druckring und Dichtring.