K 410-05 - K 410-09

Verbindungs-Reduzierstutzen

Eigenschaften

Anschluss 1 + 2	metrisches Außengewinde zylindrisch
Dichtform 1 + 2	Stoßausführung
Bauart	Verbindungsreduzierstutzen
Bauform	gerade
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch beschichtet



Artikel

Bezeichnung	G1	G2	i1 (mm)	i2 (mm)	L1 (mm)	SW (mm)
K 410-05	M 18 x 1,5	M 18 x 1,5	12	12	30	22
K 410-06	M 22 x 1,5	M 18 x 1,5	12	12	30	27
K 410-07	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	12	12	30	27
K 410-08	M 22 x 1,5	M 26 x 1,5	12	12	30	32
K 410-09	M 26 x 1,5	M 26 x 1,5	12	12	30	32

SW = Schlüsselweite

Produktvarianten

K 41-07 - K 41-35	Verbindungsverschraubung, mit Überwurfmutter, Schneidring, Druckring und Dichtring.
K 42-18 - K 42-129	Einschraub-Verschraubung, mit Überwurfmutter, Schneidring, Druckring und Dichtring.

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.