

# K 42-05 - K 42-120

## Einschraub-Verschraubung

### Eigenschaften

**Anschluss 1** metrisches Außengewinde zylindrisch

**Dichtform 1** Stoßausführung

**Anschluss 2** metrisches Außengewinde zylindrisch

**Dichtform 2** 24° Innenkonus

**Bauform** gerade

**Lieferumfang** mit Überwurfmutter und Schneidring

**Werkstoff** Stahl

**Oberfläche** galvanisch beschichtet



### Artikel

| Bezeichnung | Ø d2<br>(mm) | G1         | i<br>(mm) | L1<br>(mm) | SW<br>(mm) | S1 |
|-------------|--------------|------------|-----------|------------|------------|----|
| K 42-05     | 6            | M 22 x 1,5 | 12        | 36         | 27         | 14 |
| K 42-13     | 8            | M 22 x 1,5 | 12        | 36         | 27         | 17 |
| K 42-21     | 10           | M 22 x 1,5 | 12        | 37         | 27         | 19 |
| K 42-105    | 12           | M 22 x 1,5 | 12        | 37         | 27         | 22 |
| K 42-107    | 6            | M 16 x 1,5 | 12        | 36         | 22         | 14 |
| K 42-109    | 8            | M 16 x 1,5 | 12        | 36         | 22         | 17 |
| K 42-120    | 10           | M 16 x 1,5 | 12        | 37         | 22         | 19 |

SW = Schlüsselweite

### Produktvarianten

K 420-31 - K 420-88 Einschraub-Stutzen, Stahl