

Eigenschaften						
Anschluss 1 + 2	metrisches Außengewinde zylindrisch					
Dichtform 1 + 2	Stoßausführung					
Bauform	gerade					
Lieferumfang	mit Überwurfmutter, Schneidring, Druckring und Dichtring.					
Werkstoff	Stahl					
Oberfläche	galvanisch beschichtet					



Artikel	G 10	24			0)4/	0.1
Bezeichnung	Ø d2	G1	1	L1	SW	S1
	(mm)		(mm)	(mm)	(mm)	
K 42-18	10	M 18 x 1,5	12	52	22	22
K 42-35	15	M 26 x 1,5	12	52	32	27
K 42-22	10	M 22 x 1,5	12	52	27	22
K 42-29	15	M 16 x 1,5	12	52	24	27
K 42-32	15	M 18 x 1,5	12	52	27	27
K 42-33	15	M 22 x 1,5	12	52	27	27
K 42-41	18	M 26 x 1,5	12	52	32	32
K 42-42	18	M 26 x 1,5	12	52	32	32
K 42-54	15	M 12 x 1,5	10	50	27	27
K 42-112	16	M 22 x 1,5	12	52	27	27
K 42-125	15	M 16 x 1,5	11	51	27	27
K 42-129	18	M 22 x 1,5	12	52	32	32

SW = Schlüsselweite

Dro	du	ktve	aria	nten
FIU		NIV.	7110	

K 410-05 - K 410-09 Verbindungs-Reduzierstutzen, Stahl