

K 42-18 - K 42-129

Einschraub-Verschraubung

Eigenschaften

| | |
|------------------------|---|
| Anschluss 1 + 2 | metrisches Außengewinde zylindrisch |
| Dichtform 1 + 2 | Stoßausführung |
| Bauform | gerade |
| Lieferumfang | mit Überwurfmutter, Schneidring, Druckring und Dichtring. |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | galvanisch beschichtet |



Artikel

| Bezeichnung | Ø d2 (mm) | G1 | i (mm) | L1 (mm) | SW (mm) | S1 |
|-------------|--------------|------------|-----------|------------|------------|----|
| K 42-18 | 10 | M 18 x 1,5 | 12 | 52 | 22 | 22 |
| K 42-35 | 15 | M 26 x 1,5 | 12 | 52 | 32 | 27 |
| K 42-22 | 10 | M 22 x 1,5 | 12 | 52 | 27 | 22 |
| K 42-29 | 15 | M 16 x 1,5 | 12 | 52 | 24 | 27 |
| K 42-32 | 15 | M 18 x 1,5 | 12 | 52 | 27 | 27 |
| K 42-33 | 15 | M 22 x 1,5 | 12 | 52 | 27 | 27 |
| K 42-41 | 18 | M 26 x 1,5 | 12 | 52 | 32 | 32 |
| K 42-42 | 18 | M 26 x 1,5 | 12 | 52 | 32 | 32 |
| K 42-54 | 15 | M 12 x 1,5 | 10 | 50 | 27 | 27 |
| K 42-112 | 16 | M 22 x 1,5 | 12 | 52 | 27 | 27 |
| K 42-125 | 15 | M 16 x 1,5 | 11 | 51 | 27 | 27 |
| K 42-129 | 18 | M 22 x 1,5 | 12 | 52 | 32 | 32 |

SW = Schlüsselweite

Produktvarianten

K 410-05 - K 410-09 Verbindungs-Reduzierstutzen, Stahl