

Eigenschaften				
Anschluss 1	metrisches Außengewinde zylindrisch			
Dichtform 1	24° Innenkonus			
Anschluss 2	metrisches Außengewinde zylindrisch			
Dichtform 2	Stoßausführung			
Bauart	Einschraub-Stutzen			
Bauform	gerade			
Werkstoff	Stahl			
Oberfläche	galvanisch beschichtet			



Ø d2 _(mm)	G1	G2	i1 (mm)	i2 (mm)	L1 (mm)	SW (mm)
6	M 12 x 1,5	M 16 x 1,5	10	12	28	22
6	M 12 x 1,5	M 22 x 1,5	10	12	28	27
8	M 14 x 1,5	M 16 x 1,5	10	12	28	22
8	M 14 x 1,5	M 22 x 1,5	10	12	28	27
10	M 16 x 1,5	M 22 x 1,5	11	12	29	27
12	M 18 x 1,5	M 22 x 1,5	11	12	29	27
10	M 16 x 1,5	M 16 x 1,5	11	12	29	22
	(mm) 6 6 8 8 10 12	(mm) 6 M 12 x 1,5 6 M 12 x 1,5 8 M 14 x 1,5 8 M 14 x 1,5 10 M 16 x 1,5 12 M 18 x 1,5	(mm) 6 M 12 x 1,5 M 16 x 1,5 6 M 12 x 1,5 M 22 x 1,5 8 M 14 x 1,5 M 16 x 1,5 8 M 14 x 1,5 M 22 x 1,5 10 M 16 x 1,5 M 22 x 1,5 12 M 18 x 1,5 M 22 x 1,5	(mm) (mm) 6 M 12 x 1,5 M 16 x 1,5 10 6 M 12 x 1,5 M 22 x 1,5 10 8 M 14 x 1,5 M 16 x 1,5 10 8 M 14 x 1,5 M 22 x 1,5 10 10 M 16 x 1,5 M 22 x 1,5 11 12 M 18 x 1,5 M 22 x 1,5 11	(nm) (nm) (nm) 6 M 12 x 1,5 M 16 x 1,5 10 12 6 M 12 x 1,5 M 22 x 1,5 10 12 8 M 14 x 1,5 M 16 x 1,5 10 12 8 M 14 x 1,5 M 22 x 1,5 10 12 10 M 16 x 1,5 M 22 x 1,5 11 12 12 M 18 x 1,5 M 22 x 1,5 11 12	(nm) (nm) (nm) (nm) 6 M 12 x 1,5 M 16 x 1,5 10 12 28 6 M 12 x 1,5 M 22 x 1,5 10 12 28 8 M 14 x 1,5 M 16 x 1,5 10 12 28 8 M 14 x 1,5 M 22 x 1,5 10 12 28 10 M 16 x 1,5 M 22 x 1,5 11 12 29 12 M 18 x 1,5 M 22 x 1,5 11 12 29

SW = Schlüsselweite

Produktvarianten	
K 42-02 - K 42-106	Einschraub-Verschraubung, mit Überwurfmutter und Schneidring
K 41-14 - K 41-40	Reduzier-Verbindungsverschraubung, mit Überwurfmutter, Schneidring, Druckring und Dichtring.
K 46-12-1 / K 46-12-2	Einschraub-Stutzen mit Prüfanschluss, Stahl