

Eigenschaften						
Anschluss 1	metrisches Außengewinde zylindrisch					
Dichtform 1	24° Innenkonus					
Anschluss 2	metrisches Außengewinde zylindrisch					
Dichtform 2	Stoßausführung					
Bauart	für Schottwandbefestigung					
Bauform	Winkel 90°					
Lieferumfang	mit Überwurfmutter, Schneidring und Gegenmutter					
Werkstoff	Stahl					
Oberfläche	galvanisch beschichtet					



Artikel											
Bezeichnung	Ø d2 (mm)	G1	G1 + G2	G2	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	SW (mm)	S1	S2
K 43-01	6	-	M 12 x 1,5	-	20	27	12	38	12	14	17
K 43-04	8	M 14 x 1,5	-	M 12 x 1,5	20	29	14	37	12	17	17
K 43-07	8	M 14 x 1,5	-	M 14 x 1,5	20	29	14	37	14	19	19
K 43-08	10	M 16 x 1,5	-	M 12 x 1,5	20	32	17	38	14	19	17
K 43-09	10	M 16 x 1,5	-	M 14 x 1,5	20	32	17	38	14	19	19
K 43-17	15	M 22 x 1,5	-	M 22 x 1,5	25	41	26	45	19	27	27
K 43-69	10	M 16 x 1,5	-	M 22 x 1,5	25	38	23	45	19	19	27
K 43-75	12	M 18 x 1,5	-	M 16 x 1,5	25	32	17	45	17	22	22
K 43-76	12	M 18 x 1,5	-	M 22 x 1,5	25	32	17	45	17	22	27

Ø d2 = Rohraußendurchmesser - SW = Schlüsselweite

## Produktvarianten

K 430-01 - K 430-72 Einschraub-Stutzen-Schottverschraubung, Stahl