

### Eigenschaften

Anschluss 1 + 2	metrisches Außengewinde zylindrisch
Dichtform 1 + 2	Stoßausführung
Bauart	für Schottwandbefestigung
Bauform	Winkel 90°
Lieferumfang	mit Überwurfmutter, Schneidring, Druckring, Dichtring und Gegenmutter
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch beschichtet



### Artikel

Bezeichnung	Ø d2 (mm)	G1	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)	S1	S2
<b>K 43-20</b>	15	M 22 x 1,5	25	55	45	19	27	27
<b>K 43-27</b>	15	M 26 x 1,5	25	58	47	24	32	27
<b>K 43-31</b>	18	M 26 x 1,5	25	58	47	24	32	32
<b>K 43-52</b>	18	M 22 x 1,5	25	58	47	24	27	32
<b>K 43-68</b>	10	M 22 x 1,5	25	55	45	19	27	22
<b>K 43-77</b>	16	M 22 x 1,5	25	52	42	19	27	27
<b>K 43-94</b>	15	M 16 x 1,5	25	55	45	19	22	27

SW = Schlüsselweite

### Produktvarianten

**K 430-17 - K 430-86** Einschraub-Stutzen-Schottverschraubung, Stahl