

# K 43-54 / K 43-99

Einschraub-Verschraubung, Winkel 90°

## Eigenschaften

<b>Anschluss 1</b>	metrisches Außengewinde zylindrisch
<b>Dichtform 1</b>	24° Innenkonus
<b>Anschluss 2</b>	metrisches Außengewinde zylindrisch
<b>Dichtform 2</b>	Stoßausführung
<b>Bauform</b>	Winkel 90°
<b>Lieferumfang</b>	mit Überwurfmutter, Schneidring, Gegenmutter, Druckring und Rundschnurring
<b>Werkstoff</b>	Stahl
<b>Oberfläche</b>	galvanisch beschichtet

## Artikel

Bezeichnung	Ø d2 (mm)	G1	G2	D (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	SW (mm)	S1	S2
<b>K 43-54</b>	12	M 18 x 1,5	M 22 x 1,5	27	25	32	17	40	17	22	27
<b>K 43-89</b>	6	M 12 x 1,5	M 12 x 1,5	17	20	27	12	31	12	14	17
<b>K 43-90</b>	8	M 14 x 1,5	M 22 x 1,5	27	23	32	17	38	17	17	27
<b>K 43-96</b>	12	M 18 x 1,5	M 16 x 1,5	21	25	32	17	40	17	22	22
<b>K 43-98</b>	10	M 16 x 1,5	M 16 x 1,5	21	25	32	17	40	14	19	22
<b>K 43-99</b>	10	M 16 x 1,5	M 22 x 1,5	27	25	32	17	40	17	19	27

Ø d2 = Rohraußendurchmesser – SW = Schlüsselweite

## Produktvarianten

**K 430-68 - K 430-89** Einschraub-Stutzen-Schottverschraubung, Stahl