

Eigenschaf	ften
Anschluss 1	metrisches Außengewinde zylindrisch
Dichtform 1	24° Innenkonus
Anschluss 2	metrisches Außengewinde zylindrisch
Dichtform 2	Stoßausführung
Bauart	für Schottwandbefestigung
Bauform	Winkel 90°
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch beschichtet



Bezeichnung	Ø d2 (mm)	G1	G2	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
K 430-04	8	M 14 x 1,5	M 12 x 1,5	20	21	29	12
K 430-08	10	M 16 x 1,5	M 12 x 1,5	20	24	38	14
K 430-09	10	M 16 x 1,5	M 14 x 1,5	20	24	38	14
K 430-16	15	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	25	33	45	19
K 430-23	18	M 26 x 1,5	M 22 x 1,5	25	33	47	24
K 430-55	12	M 18 x 1,5	M 16 x 1,5	25	24	45	17
K 430-56	12	M 18 x 1,5	M 22 x 1,5	25	24	45	17
K 430-72	10	M 16 x 1,5	M 22 x 1,5	25	30	45	19

Ø d2 = Rohraußendurchmesser - SW = Schlüsselweite

Produktvarianten

K 43-01 - K 43-76 Einschraub-Verschraubung, Winkel 90°, mit Überwurfmutter, Schneidring und Gegenmutter