K 430-17 - K 430-86

Einschraub-Stutzen-Schottverschraubung

Eigenschaften

Anschluss 1 + 2	metrisches Außengewinde zylindrisch
Dichtform 1 + 2	Stoßausführung
Bauart	für Schottwandbefestigung
Bauform	Winkel 90°
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch beschichtet



Artikel

Bezeichnung	G1	G2	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)	Hinweis
K 430-17	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	25	33	45	19	-
K 430-21	M 26 x 1,5	M 22 x 1,5	25	36	47	24	-
K 430-30	M 18 x 1,5	M 22 x 1,5	25	33	45	19	-
K 430-37	M 22 x 1,5	M 26 x 1,5	25	36	47	24	-
K 430-38	M 26 x 1,5	M 26 x 1,5	25	36	47	24	-
K 430-54	M 22 x 1,5	M 18 x 1,5	25	33	45	19	-
K 430-57	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	25	30	42	19	Auslaufartikel
K 430-86	M 16 x 1,5	M 22 x 1,5	25	-	45	19	-

SW = Schlüsselweite

Produktvarianten

K 43-19 - K 43-95	Einschraub-Stutzen-Schottverschraubung, mit Kontermutter
K 43-20 - K 43-94	Einschraub-Verschraubung, Winkel 90°, mit Überwurfmutter, Schneidring, Druckring, Dichtring und Gegenmutter
K 43-21 - K 43-73	Verschraubung, Schottwandanschluss, mit Überwurfmutter, Schneidring, Druckring, Dichtring und Gegenmutter
K 47-15	Verbindungsverschraubung, Winkel 90°, mit Überwurfmutter, Schneidring, Druckring, Dichtring, Gegenmutter und Schlauchstutzen
K 47-16	Verbindungsverschraubung, Winkel 90°, mit Überwurfmutter, Schneidring, Druckring, Dichtring, Gegenmutter und Schlauchstutzen
K 47-17 / K 47-19	Verbindungs-Stutzen, Winkel 90°, mit Überwurfmutter, Dichtring, Gegenmutter, Schlauchstutzen

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.