

# K 430-17 - K 430-86

Einschraub-Stutzen-Schottverschraubung

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

**Anschluss 1 + 2** metrisches Außengewinde zylindrisch

**Dichtform 1 + 2** Stoßausführung

**Bauart** für Schottwandbefestigung

**Bauform** Winkel 90°

**Werkstoff** Stahl

**Oberfläche** galvanisch beschichtet



## Artikel

Bezeichnung	G1	G2	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)	Hinweis
K 430-17	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	25	33	45	19	-
K 430-21	M 26 x 1,5	M 22 x 1,5	25	36	47	24	-
K 430-30	M 18 x 1,5	M 22 x 1,5	25	33	45	19	-
K 430-37	M 22 x 1,5	M 26 x 1,5	25	36	47	24	-
K 430-38	M 26 x 1,5	M 26 x 1,5	25	36	47	24	-
K 430-54	M 22 x 1,5	M 18 x 1,5	25	33	45	19	-
K 430-57	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	25	30	42	19	Auslaufartikel
K 430-86	M 16 x 1,5	M 22 x 1,5	25	-	45	19	-

SW = Schlüsselweite

## Produktvarianten

**K 43-19 - K 43-95** Einschraub-Stutzen-Schottverschraubung, mit Kontermutter

**K 43-20 - K 43-94** Einschraub-Verschraubung, Winkel 90°, mit Überwurfmutter, Schneidring, Druckring, Dichtring und Gegenmutter

**K 43-21 - K 43-73** Verschraubung, Schottwandanschluss, mit Überwurfmutter, Schneidring, Druckring, Dichtring und Gegenmutter

**K 47-15** Verbindungsverschraubung, Winkel 90°, mit Überwurfmutter, Schneidring, Druckring, Dichtring, Gegenmutter und Schlauchstutzen

**K 47-16** Verbindungsverschraubung, Winkel 90°, mit Überwurfmutter, Schneidring, Druckring, Dichtring, Gegenmutter und Schlauchstutzen

**K 47-17 / K 47-19** Verbindungs-Stutzen, Winkel 90°, mit Überwurfmutter, Dichtring, Gegenmutter, Schlauchstutzen