

K 430-17 - K 430-86

Einschraub-Stutzen-Schottverschraubung

HANSA FLEX

Eigenschaften

Anschluss 1 + 2 metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1 + 2 Stoßausführung

Bauart für Schottwandbefestigung

Bauform Winkel 90°

Werkstoff Stahl

Oberfläche galvanisch beschichtet



Artikel

| Bezeichnung | G1 | G2 | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) | Hinweis |
|-------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|----------------|
| K 430-17 | M 22 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 25 | 33 | 45 | 19 | - |
| K 430-21 | M 26 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 25 | 36 | 47 | 24 | - |
| K 430-30 | M 18 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 25 | 33 | 45 | 19 | - |
| K 430-37 | M 22 x 1,5 | M 26 x 1,5 | 25 | 36 | 47 | 24 | - |
| K 430-38 | M 26 x 1,5 | M 26 x 1,5 | 25 | 36 | 47 | 24 | - |
| K 430-54 | M 22 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 25 | 33 | 45 | 19 | - |
| K 430-57 | M 22 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 25 | 30 | 42 | 19 | Auslaufartikel |
| K 430-86 | M 16 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 25 | - | 45 | 19 | - |

SW = Schlüsselweite

Produktvarianten

K 43-19 - K 43-95 Einschraub-Stutzen-Schottverschraubung, mit Kontermutter

K 43-20 - K 43-94 Einschraub-Verschraubung, Winkel 90°, mit Überwurfmutter, Schneidring, Druckring, Dichtring und Gegenmutter

K 43-21 - K 43-73 Verschraubung, Schottwandanschluss, mit Überwurfmutter, Schneidring, Druckring, Dichtring und Gegenmutter

K 47-15 Verbindungsverschraubung, Winkel 90°, mit Überwurfmutter, Schneidring, Druckring, Dichtring, Gegenmutter und Schlauchstutzen

K 47-16 Verbindungsverschraubung, Winkel 90°, mit Überwurfmutter, Schneidring, Druckring, Dichtring, Gegenmutter und Schlauchstutzen

K 47-17 / K 47-19 Verbindungs-Stutzen, Winkel 90°, mit Überwurfmutter, Dichtring, Gegenmutter, Schlauchstutzen