

# K 430-68 - K 430-89

Einschraub-Stutzen-Schottverschraubung

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

**Anschluss 1** metrisches Außengewinde zylindrisch

**Dichtform 1** 24° Innenkonus

**Anschluss 2** metrisches Außengewinde zylindrisch

**Dichtform 2** Stoßausführung

**Bauart** für Schottwandbefestigung

**Bauform** Winkel 90°

**Werkstoff** Stahl

**Oberfläche** galvanisch beschichtet



## Artikel

Bezeichnung	Ø d2 (mm)	G1	G2	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
<b>K 430-68</b>	6	M 12 x 1,5	M 12 x 1,5	20	19	31	12
<b>K 430-70</b>	12	M 18 x 1,5	M 22 x 1,5	25	24	40	17
<b>K 430-71</b>	8	M 14 x 1,5	M 22 x 1,5	23	24	38	17
<b>K 430-87</b>	12	M 18 x 1,5	M 16 x 1,5	25	24	40	17
<b>K 430-88</b>	10	M 16 x 1,5	M 16 x 1,5	25	24	40	14

Ø d2 = Rohraußendurchmesser – SW = Schlüsselweite

## Produktvarianten

**K 43-54 / K 43-99** Einschraub-Verschraubung, Winkel 90°, mit Überwurfmutter, Schneidring, Gegenmutter, Druckring und Rundschnurring