K 430-68 - K 430-89

Einschraub-Stutzen-Schottverschraubung

HANSA-FLEX

Eigenschaften

Anschluss 1	metrisches Außengewinde zylindrisch
Dichtform 1	24° Innenkonus
Anschluss 2	metrisches Außengewinde zylindrisch
Dichtform 2	Stoßausführung
Bauart	für Schottwandbefestigung
Bauform	Winkel 90°
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch beschichtet



Artikel

Bezeichnung	Ø d2 (mm)	G1	G2	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
K 430-68	6	M 12 x 1,5	M 12 x 1,5	20	19	31	12
K 430-70	12	M 18 x 1,5	M 22 x 1,5	25	24	40	17
K 430-71	8	M 14 x 1,5	M 22 x 1,5	23	24	38	17
K 430-87	12	M 18 x 1,5	M 16 x 1,5	25	24	40	17
K 430-88	10	M 16 x 1,5	M 16 x 1,5	25	24	40	14

Ø d2 = Rohraußendurchmesser – SW = Schlüsselweite

Produktvarianten

K 43-54 / K 43-99	Einschraub-Verschraubung, Winkel 90°, mit Überwurfmutter, Schneidring, Gegenmutter, Druckring und Rundschnurring

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.