

K 430-68 - K 430-89

Einschraub-Stutzen-Schottverschraubung

HANSA FLEX

Eigenschaften

Anschluss 1 metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1 24° Innenkonus

Anschluss 2 metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2 Stoßausführung

Bauart für Schottwandbefestigung

Bauform Winkel 90°

Werkstoff Stahl

Oberfläche galvanisch beschichtet



Artikel

Bezeichnung	Ø d2 (mm)	G1	G2	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
K 430-68	6	M 12 x 1,5	M 12 x 1,5	20	19	31	12
K 430-70	12	M 18 x 1,5	M 22 x 1,5	25	24	40	17
K 430-71	8	M 14 x 1,5	M 22 x 1,5	23	24	38	17
K 430-87	12	M 18 x 1,5	M 16 x 1,5	25	24	40	17
K 430-88	10	M 16 x 1,5	M 16 x 1,5	25	24	40	14

Ø d2 = Rohraußendurchmesser – SW = Schlüsselweite

Produktvarianten

K 43-54 / K 43-99 Einschraub-Verschraubung, Winkel 90°, mit Überwurfmutter, Schneidring, Gegenmutter, Druckring und Rundschnurring