

### Eigenschaften

<b>Anschluss 1</b>	metrisches Außengewinde zylindrisch
<b>Dichtform 1</b>	24° Innenkonus
<b>Anschluss 2</b>	metrisches Außengewinde zylindrisch
<b>Dichtform 2</b>	Stoßausführung
<b>Bauart</b>	für Schottwandbefestigung
<b>Bauform</b>	Winkel 90°
<b>Werkstoff</b>	Stahl
<b>Oberfläche</b>	galvanisch beschichtet



### Artikel

Bezeichnung	Ø d2 (mm)	G1	G2	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
<b>K 430-68</b>	6	M 12 x 1,5	M 12 x 1,5	20	19	31	12
<b>K 430-70</b>	12	M 18 x 1,5	M 22 x 1,5	25	24	40	17
<b>K 430-71</b>	8	M 14 x 1,5	M 22 x 1,5	23	24	38	17
<b>K 430-87</b>	12	M 18 x 1,5	M 16 x 1,5	25	24	40	17
<b>K 430-88</b>	10	M 16 x 1,5	M 16 x 1,5	25	24	40	14

Ø d2 = Rohraußendurchmesser – SW = Schlüsselweite

### Produktvarianten

**K 43-54 / K 43-99** Einschraub-Verschraubung, Winkel 90°, mit Überwurfmutter, Schneidring, Gegenmutter, Druckring und Rundschnurring