

K 44-122

Reduzier-Verbindungsverschraubung, T-Form

HANSA**FLEX**

Eigenschaften

| | |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Anschluss 1 | metrisches Außengewinde zylindrisch |
| Dichtform 1 | 24° Innenkonus |
| Anschluss 2 + 3 | metrisches Außengewinde zylindrisch |
| Dichtform 2 + 3 | Stoßausführung |
| Bauform | T-Form |
| Lieferumfang | mit Überwurfmutter, Schneidring, Druckring, Dichtring und Gegenmutter |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | galvanisch beschichtet |



Artikel

| Bezeichnung | d3 (mm) | G2 | Ø d2 (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 | S3 |
|-----------------|------------|------------|--------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----|----|----|
| K 44-122 | 16 | M 22 x 1,5 | 6 | 24 | 43 | 32 | 34 | 19 | 27 | 14 | 27 |

SW = Schlüsselweite

Produktvarianten

| | |
|---------------------|------------------------------------|
| K 440-80 / K 440-81 | Verbindungs-Stutzen, T-Form, Stahl |
|---------------------|------------------------------------|