K 44-156 / K 44-162

Verbindungs-Reduzierverschraubung, T-Form

HANSA-FLEX

Eigenschaften

Anschluss 1	metrisches Außengewinde zylindrisch
Dichtform 1	Stoßausführung
Anschluss 2 + 3	metrisches Außengewinde zylindrisch
Dichtform 2 + 3	24° Innenkonus
Bauart	für Schottwandbefestigung
Bauform	T-Form
Lieferumfang	mit Überwurfmutter, Schneidring und Gegenmutter
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch beschichtet



Artikel

Bezeichnung	Ø d3 (mm)	Ø d2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)	L7 (mm)	SW (mm)	S1	S2	S3
K 44-156	-	12	24	56	32	17	20	29	44	17	22	22	24
K 44-162	10	12	24	56	32	17	20	29	44	17	19	22	24

Ø d2 = Rohraußendurchmesser – SW = Schlüsselweite

Produktvarianten

K 440-105 / K 440-113	Verbindungs-Stutzen, T-Form, Stahl

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.