

# K 44-156 / K 44-162

Verbindungs-Reduzierschraubung, T-Form

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Anschluss 1</b>     | metrisches Außengewinde zylindrisch             |
| <b>Dichtform 1</b>     | Stoßausführung                                  |
| <b>Anschluss 2 + 3</b> | metrisches Außengewinde zylindrisch             |
| <b>Dichtform 2 + 3</b> | 24° Innenkonus                                  |
| <b>Bauart</b>          | für Schottwandbefestigung                       |
| <b>Bauform</b>         | T-Form  |
| <b>Lieferumfang</b>    | mit Überwurfmutter, Schneidring und Gegenmutter |
| <b>Werkstoff</b>       | Stahl   |
| <b>Oberfläche</b>      | galvanisch beschichtet                          |



## Artikel

| Bezeichnung     | Ø d3<br>(mm) | Ø d2<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | L3<br>(mm) | L4<br>(mm) | L5<br>(mm) | L6<br>(mm) | L7<br>(mm) | SW<br>(mm) | S1 | S2 | S3 |
|-----------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----|----|----|
| <b>K 44-156</b> | -            | 12           | 24         | 56         | 32         | 17         | 20         | 29         | 44         | 17         | 22 | 22 | 24 |
| <b>K 44-162</b> | 10           | 12           | 24         | 56         | 32         | 17         | 20         | 29         | 44         | 17         | 19 | 22 | 24 |

Ø d2 = Rohraußendurchmesser – SW = Schlüsselweite

## Produktvarianten

**K 440-105 / K 440-113** Verbindungs-Stutzen, T-Form, Stahl