# K 44-163

Verbindungsverschraubung, L-Form

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Anschluss 1 - 3** | metrisches Außengewinde zylindrisch |
| **Dichtform 1 - 3** | 24° Innenkonus |
| **Bauart** | für Schottwandbefestigung |
| **Bauform** | L-Form |
| **Lieferumfang** | mit Überwurfmutter, Schneidring und Gegenmutter |
| **Werkstoff** | Stahl |
| **Oberfläche** | galvanisch beschichtet |



## Artikel

| Bezeichnung | Ø d2 (mm) | G3 | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L6 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K 44-163** | 12 | M 18 x 1,5 | 24 | 56 | 32 | 17 | 20 | 29 | 44 | 17 | 22 | 22 | 24 |

SW = Schlüsselweite

## Produktvarianten

| | |
|---|---|
| **K 440-114** | Verbindungs-Stutzen, T-Form, Stahl |

*Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.*