

# K 44-164

Einschraub-Verschraubung, Prüfanschluss

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

<b>Anschluss 1</b>	metrisches Außengewinde zylindrisch
<b>Dichtform 1</b>	mit Gewindeabdichtung durch Druck- und Rundschnurring
<b>Anschluss 2</b>	metrisches Außengewinde zylindrisch
<b>Dichtform 2</b>	24° Innenkonus
<b>Anschluss 3</b>	metrisches Innengewinde zylindrisch
<b>Bauart</b>	für Schottwandbefestigung
<b>Bauform</b>	T-Form
<b>Lieferumfang</b>	mit Überwurfmutter, Schneidring, Gegenmutter, Druckring und Rundschnurring
<b>Werkstoff</b>	Stahl
<b>Oberfläche</b>	galvanisch beschichtet



## Artikel

Bezeichnung	Ø d2 (mm)	G1	G2	G3	D (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	SW (mm)	S1	S2
<b>K 44-164</b>	12	M 22 x 1,5	M 18 x 1,5	M 12 x 1,5	27	24	26	34	19	42	17	22	27

SW = Schlüsselweite

## Produktvarianten

**K 440-115** Einschraub-Stutzen, T-Form, Stahl