

K 44-166

Einschraub-Verschraubung, Prüfanschluss, L-Form

HANSA FLEX

Eigenschaften

Anschluss 1	metrisches Außengewinde zylindrisch
Dichtform 1	mit Gewindeabdichtung durch Druck- und Rundschnurring
Anschluss 2	metrisches Innengewinde zylindrisch
Dichtform 2	für Einschraubzapfen mit Formen A, B und ggf. Form E.
Anschluss 3	metrisches Außengewinde zylindrisch
Dichtform 3	24° Innenkonus
Bauart-Zusatz	mit Prüfanschluss
Bauform	L-Form
Lieferumfang	mit Überwurfmutter, Schneidring, Gegenmutter, Druckring und Rundschnurring
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch beschichtet



Artikel

Bezeichnung	Ø d2 (mm)	G1	G2	D (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	SW (mm)	S1	S2
K 44-166	12	M 22 x 1,5	M 12 x 1,5	27	24	24	32	17	42	17	22	27

SW = Schlüsselweite

Produktvarianten

K 440-116 / K440-117 Einschraub-Stutzen, L-Form, Stahl