

# K 44-17 - K 44-77

Verbindungsverschraubung, T-Form

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Anschluss 1 - 3</b> | metrisches Außengewinde zylindrisch                       |
| <b>Dichtform 1 - 3</b> | Stoßausführung  |
| <b>Bauform</b>         | T-Form  |
| <b>Lieferumfang</b>    | mit Überwurfmutter, Schneidring, Druckring und Dichtring. |
| <b>Werkstoff</b>       | Stahl   |
| <b>Oberfläche</b>      | galvanisch beschichtet                                    |



## Artikel

| Bezeichnung | Ø d1<br>(mm) | Ø d2<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | SW<br>(mm) | S1 | S2 | S3 |
|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|----|----|----|
| K 44-17     | 15           | 15           | 100        | 50         | 19         | 27 | 27 | 27 |
| K 44-57     | 18           | 18           | 114        | 57         | 24         | 32 | 32 | 32 |

SW = Schlüsselweite

## Produktvarianten

K 440-17 - K 440-56 Verbindungs-Stutzen, T-Form, Stahl