

Eigenschaften Anschluss 1 - 3 metrisches Außengewinde zylindrisch Dichtform 1 - 3 Stoßausführung Bauform T-Form Lieferumfang mit Überwurfmutter, Schneidring, Druckring, Dichtring und Gegenmutter Werkstoff Stahl Oberfläche galvanisch beschichtet						
Dichtform 1 - 3 Stoßausführung Bauform T-Form Lieferumfang mit Überwurfmutter, Schneidring, Druckring, Dichtring und Gegenmutter Werkstoff Stahl	Eigenschaften					
Bauform T-Form Lieferumfang mit Überwurfmutter, Schneidring, Druckring, Dichtring und Gegenmutter Werkstoff Stahl	Anschluss 1 - 3	metrisches Außengewinde zylindrisch				
Lieferumfang mit Überwurfmutter, Schneidring, Druckring, Dichtring und Gegenmutter Werkstoff Stahl	Dichtform 1 - 3	Stoßausführung				
und Gegenmutter Werkstoff Stahl	Bauform	T-Form				
- Comment	Lieferumfang					
Oberfläche galvanisch beschichtet	Werkstoff	Stahl				
	Oberfläche	galvanisch beschichtet				



Artikel								
Bezeichnung	Ø d1	G1	i	L1	L2	SW	S1	S2
	(mm)		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		
K 44-30	15	M 22 x 1,5	24	42	64	19	27	27

SW = Schlüsselweite

Produktvarianten				
K 440-23	Verbindungs-Stutzen, T-Form, Stahl			