

# K 44-35 - K 44-66

Reduzier-Verbindungsverschraubung, T-Form

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

<b>Anschluss 1</b>	metrisches Außengewinde zylindrisch
<b>Dichtform 1</b>	24° Innenkonus
<b>Anschluss 2 + 3</b>	metrisches Außengewinde zylindrisch
<b>Dichtform 2 + 3</b>	Stoßausführung
<b>Bauform</b>	T-Form
<b>Lieferumfang</b>	mit Überwurfmutter, Schneidring, Druckring, Dichtring und Gegenmutter
<b>Werkstoff</b>	Stahl
<b>Oberfläche</b>	galvanisch beschichtet



## Artikel

Bezeichnung	d3 (mm)	G1	Ø d2 (mm)	i2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	SW (mm)	S1	S2	S3
<b>K 44-35</b>	15	M 22 x 1,5	10	25	42	33	33	27	27	19	27
<b>K 44-51</b>	15	M 22 x 1,5	6	25	42	33	33	27	27	14	27
<b>K 44-66</b>	18	M 22 x 1,5	6	25	45	33	33	27	32	14	27

SW = Schlüsselweite

## Produktvarianten

**K 440-28 - K 440-47** Verbindungs-Stutzen, T-Form, Stahl