K 44-35 - K 44-66

Reduzier-Verbindungsverschraubung, T-Form

Eigenschaften

Anschluss 1	metrisches Außengewinde zylindrisch
Dichtform 1	24° Innenkonus
Anschluss 2 + 3	metrisches Außengewinde zylindrisch
Dichtform 2 + 3	Stoßausführung
Bauform	T-Form
Lieferumfang	mit Überwurfmutter, Schneidring, Druckring, Dichtring und Gegenmutter
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch beschichtet



Artikel

Bezeichnung	d3 (mm)	G1	Ø d2 (mm)	i2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	SW (mm)	S1	S2	S3
K 44-35	15	M 22 x 1,5	10	25	42	33	33	27	27	19	27
K 44-51	15	M 22 x 1,5	6	25	42	33	33	27	27	14	27
K 44-66	18	M 22 x 1,5	6	25	45	33	33	27	32	14	27

SW = Schlüsselweite

Produktvarianten

K 440-28 - K 440-47	Verbindungs-Stutzen, T-Form, Stahl

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.