

K 44-76 - K 44-160

Einschraub-Verschraubung, L-Form

Eigenschaften

Anschluss 1	metrisches Außengewinde zylindrisch
Dichtform 1	mit Gewindeabdichtung durch Druck- und Rundschnurring
Anschluss 2 + 3	metrisches Außengewinde zylindrisch
Dichtform 2 + 3	24° Innenkonus
Bauform	L-Form
Lieferumfang	mit Überwurfmutter, Schneidring, Gegenmutter, Druckring und Rundschnurring
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch beschichtet



Artikel

Bezeichnung	Ø d2 (mm)	Ø d3 (mm)	G1	D (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	SW (mm)	S1	S2	S3
K 44-120	6	12	M 16 x 1,5	21	24	24	32	17	38	17	22	14	22
K 44-76	12	-	M 16 x 1,5	21	20	28	36	21	35	17	22	22	22
K 44-142	12	8	M 22 x 1,5	27	24	24	32	17	42	17	17	22	27
K 44-149	12	-	M 22 x 1,5	27	24	24	32	17	42	17	22	22	27
K 44-121	8	12	M 16 x 1,5	21	24	24	32	17	38	17	22	17	22
K 44-157	10	-	M 22 x 1,5	27	24	24	32	17	42	17	19	19	27
K 44-160	10	-	M 16 x 1,5	21	24	24	32	17	40	14	19	19	22

Ø d2 = Rohraußendurchmesser – SW = Schlüsselweite

Produktvarianten

K 440-55 - K 440-122 Einschraub-Stutzen, L-Form, Stahl